

GYSC10301

**G·STAR MIX 01 - Colonna doccia estensibile + miscelatore
termostatico + doccetta a 1 getto + soffione 25 x 25 cm + flessibile
150 cm + deviatore acqua a 2 vie.**

Peso netto:	3650 g
Larghezza:	260 mm
Profondità:	545 mm
Altezza:	985÷1335 mm



Imballo

Tipologia:	Scatola – Box
Peso lordo:	4860 g
Larghezza:	440 mm
Profondità:	86 mm
Altezza:	960 mm

Materiali

Soffione superiore: scocca in acciaio inox lucidato, disco in ABS cromato, ugelli in silicone di color grigio.

Tubi in acciaio inox cromato.

Supporto a muro in cromall®.

Placca a muro in cromall®.

Doccetta: scocca in ABS cromato, ugelli in silicone di color grigio scuro

Supporto doccetta in ABS cromato.

Deviatore in ottone cromato.

Miscelatore termostatico: corpo in ottone cromato, manopole in ABS cromato, tappi manopola in ABS cromato, coperture arrivo acqua in metallo cromato, riduttori 3/4" – 1/2" disassati in ottone zincato.

Tubo flessibile doccetta in inox cromato con attacchi in ottone cromato G1/2" a calotta per ingresso e G1/2" conico per supporto doccetta.

Altre caratteristiche

L'interasse degli arrivi dell'acqua (calda e fredda) deve corrispondere a 150mm.

Il supporto a muro è distanziato dagli arrivi dell'acqua al miscelatore termostatico da 830mm.

Tutti gli attacchi sono G1/2" tranne gli attacchi dell'arrivo dell'acqua al miscelatore termostatico che sono G3/4".

Pressione minima di esercizio: 1 bar.

Pressione consigliata: 3 bar.

Il deviatore permette due opzioni: 1) soffione superiore; 2) doccetta.

Il miscelatore termostatico ha il blocco a 38° che può essere superato schiacciando il pulsante cromato e ruotando ulteriormente la manopola.

Portata < 9 litri al minuto.

L'articolo è provvisto con le seguenti confezioni:

- Soffione superiore 250 x 250 mm con filtro antisabbia, getti anticalcare, getto a pioggia
- Doccetta, getti anticalcare, getto a pioggia
- Tubo flessibile doccetta lungo cm 150 – ø14mm, doppia aggraffatura, antitorsione, resistente alle piegature, resistente fino a 90° e 2 guarnizioni
- 1 scatoletta con il gruppo miscelatore termostatico/deviatore, 2 coperture arrivo acqua, 2 riduttori 3/4" – 1/2", 2 guarnizioni 1/2" e 2 guarnizioni 3/4"

- 1 confezione con 2 guarnizioni di tenuta, 2 filtri antisabbia, 2 riduttori di flusso per il risparmio idrico del 50%
- 1 confezione con 1 vite, 1 tassello, 1 grano, 1 chiave a brugola da 2,5mm e 1 guarnizione per stelo/miscelatore

Attrezzi necessari al montaggio non inclusi

Trapano con punta da **6 mm** e cacciavite.