



Dati tecnici delle caldaie murali a gas a condensazione da incasso per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria serie CERAPURINCASSO.	Unità di misura	ZWB 24-1 AI	ZWB 28-1 AI
Potenza termica nominale (riscaldamento) 40/30 °C	kW	25,7	25,7
Potenza termica nominale (riscaldamento) 80/60 °C	kW	24,0	24,0
Portata termica nominale (riscaldamento)	kW	24,62	24,62
Potenza termica nominale (sanitario)	kW	24,0	28,0
Portata termica nominale (sanitario)	kW	24,49	28,6
Portata termica minima (sanitario)	kW	7,4	7,4
Rendimento termico utile alla potenza nominale 40/30 °C	%	104,3	104,3
Rendimento termico utile alla potenza nominale 80/60 °C	%	97,5	97,5
Rendimento termico utile al 30 % del carico nominale 40/30 °C	%	109,12	109,12
Rendimento termico utile al 30 % del carico nominale 80/60 °C	%	97,0	97,0
Portata sanitaria $\Delta T = 30$ K	l/min	11,5	13,4
Classe NOx		5	5
Tensione	V(AC)	230	230
Frequenza	Hz	50	50
Potenza elettrica assorbita	W	140	230
Grado di protezione	IP	X4D	X4D
Peso (netto)	kg	47	47
Dimensioni (P x L x A)	mm	243 x 533 x 775	243 x 533 x 775
Tipo caldaia		Riscaldamento e produzione ACS	Riscaldamento e produzione ACS
Adatta per riscaldamento a pavimento		si	si

Adatta per riscaldamento autonomo		si	si
Adatta per riscaldamento centralizzato		si	si
Possibilità di collegamento a bollitore ad accumulo per produzione acqua calda sanitaria		no	no