

## Scheda tecnica prodotto

CATEGORIA	2-21a
CODICE	221-PMF310 / 221-PMM410
PRODOTTI	FLESSIBILE PARINOX
	PER MONOFORO

## DATI TECNICI

DN	Tubo di gomma	Treccia	Raccordi	Raggio di curvatura	Press. d'esercizio	Temp. d'esercizio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua	Imballaggio
6	5.8	10	12	25	10	-5 + 90	4.7	18	125
8	8	12	14	30	10	-5 + 90	6.2	32	100
10	9.5	14	16.5	35	10	-5 + 90	7.5	48	50
13	13	19	21	45	10	-5 + 90	10	76	25
16	16	23	25	60	10	-5 + 90	13	160	10

 $<sup>^{\</sup>star}$  I raccordi possono essere fabbricati anche in ottone Cw 602N(ADZ) Temp. es. 90°C, ammesse punte fino a 110°C

## **CODICE TUBI**

DN	IMQ - Italy	DVGW - Germany SVGW - Switzerland KIWA - Holland CSTBAT - France	QAS - Australia WRAS - Great Britain	NSF - USA
6	258	278	288	Z58
8	257	277	287	Z57
10	252	272	282	Z52
13	253	273	283	Z53
16		268		

LUN	GHEZZE	<b>STAND</b>	ARD

mm	0300	0400	0500	0600	0800	1000	1250	1500	