


Codice Dianflex: 333-B0200190



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



COLLARE di serraggio con filettatura cilindrica G

COLLARE di serraggio

0200190

Codice	G	H	E	K
0200190.000202	3/8"	14	33	25
0200190.000303	1/2"	15	38	28
0200190.000505	3/4"	15	43	32
0200190.000707	1"	14	50	41
0200190.000909	1"1/4	15	57	50
0200190.001111	1"1/2	15	63	57

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Pressione di esercizio	16 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	90°C
Materiali	Poliammide (nylon 66) PS rinforzato con fibra vetro
Colori	Naturale

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

