



















Unità interna		Unità esterne	
			
MLZ-KP25/35/50VG		SUZ-M25/35VA	SUZ-M50VA

Key Technologies

* Optional, ¹ MLZ-KP

	Capacità nominale kW									
	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	3.5	4.2	5.0	6.0	7.1
Unità interna			•		•	•		•		
Unità esterna					•	•		•		
Multisplit R32					•					

Specifiche tecniche DC INVERTER / POMPA DI CALORE

MODELLO		SET	MLZ-KY20VG	MLZ-KP25VG	MLZ-KP35VG	MLZ-KP50VG
		Unità interna	MLZ-KY20VG	MLZ-KP25VG	MLZ-KP35VG	MLZ-KP50VG
		Griglia	MLP-448W		MLP-444W	
		Unità esterna	SOLO MULTISPLIT	SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
	Lato alimentazione			Unità esterna		
Prestazioni Ecodesign EN14825	Raffreddamento	PdesignC	kW			
		SEER ³	2,5 / 6,2 / 7,0 / 5,0			
		Classe di efficienza energetica	A++ / A++ / A++ / A++			
	Riscaldamento Stagione media	Consumo energetico annuo ¹	kWh/a			
		Pdesignh	kW			
		SCOP ³	4,4 / 4,6 / 4,3 / 4,3			
Prestazioni EN14511	Raffreddamento	Cap. nominale (min/max)	kW			
		Potenza assorbita nominale	kW			
	Riscaldamento	Cap. nominale (min/max)	kW			
Potenza assorbita nominale		kW				
Unità interna	Dimensioni	A x L x P	mm			
			194 x 842 x 301 / (34 x 915 x 370) / 14 / 3,8			
	Peso		kg			
			14 / 15,5 / 15,5 / 3,5 / 3,5 / 3,5			
	Portata aria	Raffreddamento	m³/min			
		Riscaldamento	m³/min			
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi)	Raffreddamento	dB(A)			
		Riscaldamento	dB(A)			
Potenza sonora	Nominale	dB(A)				
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	mm			
	Peso		kg			
	Pressione sonora		dB(A)			
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)			
Max. corrente assorbita			A			
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/Gas	mm			
	Lunghezza max		m			
	Dislivello max		m			
Campo funz. garantito	Raffreddamento		°C			
	Riscaldamento		°C			
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg			
	GWP ² / Tons. Co. Eq.					

^{1,2,3} Note di riferimento vedi pag. 72

Accessori	DESCRIZIONE	DURATA	SERIE/OPZ.
MAC-2470FT-E	Filtro purificazione aria V Blocking	12 mesi	Opzionale
MAC-587IF-E	Interfaccia Wi-Fi	--	Opzionale