

TF01

**Descrizione Prodotto:**
Tubo Protettivo Isolante corrugato pieghevole con e senza tirafilo
Applicazione:
Ideale nelle installazioni elettriche in cui non è richiesto l'impiego di materiali a bassa emissione di fumi e comunque non adatto per uso con cemento liquido
Materia Prima:
PVC
Colore:
Nero, Verde, Azzurro, blu, marrone, bianco, lilla (i diversi colori consentono di distinguere le varie linee di utenza)
Diametri est. - int.:
**16 – 10,7
 20 – 14,1
 25 – 18,2
 32 – 24,2
 40 – 30,2
 50 – 38,6**
Classificazione in conformità agli Standard:
3321
Certificazioni.:
CE – IMQ - VDE
Normative.:
**EN 61386.1
 EN 61386.22
 BT 2014/35/EU**
Caratteristiche**Valori****Resistenza alla Compressione**

Superiore e 750N su 20cm a 20°C

Urto a FreddoDopo condizionamento a +60°C, a -5°C con martello di massa variabile a seconda del \varnothing – Classe 3 medio 2 joule a -5°C**Curvatura a Freddo**

Con raggio minimo di curvatura pari a 3 volte il diametro esterno

Resistenza alla Temperatura

Per 24 ore a 60° mediante pressione di 1kg trasmessa da un tondino d'acciaio

Rigidità Dielettrica

Superiore a 2000 V a 50 Hz per 15 min.

Resistenza di Isolamento

Superiore a 100 MOhm per 500 V di esercizio, per 1 minuto

Non Propagazione della Fiamma

Autoestinguente totale in meno di 10 sec. – class. V0