



**TREMOLADA & C**  
*Hydraulic Technology*

Via Concordia 5/C3  
20099 Sesto San Giovanni - Milano - Italy



**COD. 280-TR8503-AC**

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

## Miscelatore con azionamento a fotocellula

### Applicazione

Per lavabo

### Alimentazione

Con alimentatore 230V/6Volt

### Avvertenze

Per un adeguato e duraturo funzionamento è indispensabile installare i rubinetti filtro forniti in dotazione.

### Normative di riferimento

UNI 11080

Conforme a quanto richiesto dalla direttiva 89/336CEE modificata il 03 Maggio 1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica e alle disposizioni della direttiva 73/23/CEE modificata il 19 Febbraio 1973 relativa alla bassa tensione

Conforme a quanto richiesto dalla legge n. 13/88 DM 236/89 D.P.R. 384/78 relativo all' abbattimento delle barriere architettoniche

Conforme a quanto richiesto dalla legge n. 283 D.P.R. 328 art. 28 relativo all' igiene nei locali pubblici

Conforme a quanto richiesto dalla legge n. 10/91 (ex 373) relativa all' uso e risparmio dell' energia

### Caratteristiche tecniche – Features

Alimentazione entrata – In current 230Vac 50/60Hz

Alimentazione di uscita – Out current 6V DC

Temperatura di utilizzo – Working temperature 0° a 40° C

Temporizzazione di sicurezza – Security timing 50 Sec. (+ o – 20%)

Distanza di rilevamento – Inductive distance 12-18 cm.

Pressione d' esercizio – Employ pressure 0,1 – 6 bar

