



dichiarazioni video di conformità home azienda prodotti manutenzioni magazine contatti CE

prodotti ▶ prodotti



Eco® Montaggio Rapido® Pareti In Muratura

PUCCI® **eco**® Montaggio RAPIDO®

IN PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO

96-46 1322490201 eco* 91-41 anticondensa 6l-3l 1322360201 eco* 61-31 anticondensa





di cacciata posizionandolo nell'apposito collare; ruotare la curvadi scarico portandola nella posizione idonea all'installazione



bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto; fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva



LUBRIFICANTE

DOTAZIONE

COMPONENTI CASSETTA

- Telaio vaso sospeso con cassetta in polietilene, isolata contro la condensa, spessore totale 8 cm con comando frontale, con risciacquo a due quantità
- Rubinetto d'arresto 1/2" con supporto
- Rete per l'intonaco
- Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm
- Tampone in gomma Ø 60 40 mm
- Manicotto aumento Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55 - 44 mm
- Interasse fori fissaggio vaso: 180 e 230 mm
- Viti di fissaggio per il vaso
- Collare di riduzione Ø110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con quarnizione - manicotto prolungato con quarnizione - tappo di protezione

PROTEZIONE PER CANTIERE



 Protezione in polistirolo espanso. per sportello e particolari interni



Tappo di protezione per curva di scarico



 Tappo di protezione per tubo di risciacquamento

ECO[®] MONT. RAPIDO[®] PARETI IN MURATURA

















Disponibile anche con Pucci Eco Sfioro

