

1570

Raccordo a T femmina



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 200 °C

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)

Pressione max di esercizio : 30 bar

Filettature: femmina UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1570	1500275	3/8"X3/8"X3/8"	-
	1500533	1/2"X3/8"X1/2"	-
	1500003	1/2"X1/2"X1/2"	-
	1500544	3/4"X3/8"X3/4"	-
	1500049	3/4"X1/2"X3/4"	-
	1500009	3/4"X3/4"X3/4"	-
	1500037	1"X1/2"X1"	-
	1500087	1"X3/4"X1"	-
	1500005	1"X1"X1"	-
	1500441	1"1/4X1/2"X1"1/4	-
	1500446	1"1/4X3/4"X1"1/4	-
	1500719	1"1/4X1"X1"1/4	-
	1500029	1"1/4X1"1/4X1"1/4	-
	1500078	1"1/2X1"1/2X1"1/2	-
	1500120	2"X2"X2"	-

CERTIFICAZIONI**CERTIFICAZIONI**