

Calido 110

Calido

Scaldacqua in pompa di calore



- Bollitore con capacità acqua di 110 litri, realizzato in acciaio S235 JR con trattamento interno di vetrificazione, coibentazione in poliuretano espanso rigido (PU) ad alto spessore esente da CFC e HCFC.
- Rivestimento esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche (colore bianco).
- Staffe di ancoraggio per l'installazione a muro.
- Anodo al magnesio per la protezione alla corrosione.
- Raccordi idraulici posizionati nella parte inferiore.
- Condensatore avvolto al bollitore in acciaio (non immerso in acqua).
- Resistenza elettrica integrata da 1,5 kW 230V~ attivabile tramite comando posto nel pannello di controllo per riscaldare l'acqua da 60°C (temperatura max con la sola pompa di calore) a 70°C.
- Compressore rotativo per la massima efficienza e silenziosità dell'unità.
- Ventilatore centrifugo per la canalizzazione dell'aria necessaria al corretto funzionamento della pompa di calore.
- Evaporatore a pacco alettato.
- Fluido refrigerante R134a.
- Termostato di sicurezza tarato a +85°C
- Contatto ON-OFF per avviare l'unità da interruttore esterno
- Controllo elettronico munito di pannello comandi completo di display touch LCD, indicatore di temperatura acqua, indicatore luminoso di funzionamento pompa di calore e resistenza elettrica, comandi con indicatori per l'attivazione delle diverse modalità di funzionamento, segnalazioni di eventuali malfunzionamenti allarmi, in particolare:
 - Funzione antilegionella,
 - Impostazione / visualizzazione ora e giorno,
 - Set della temperatura dell'acqua calda,

Calido 110

Calido

Scaldacqua in pompa di calore



ACCESSORI FORNITI DI SERIE

- Staffa per il fissaggio a muro; • Viti e tasselli di fissaggio; • Distanziali per appoggio a muro; • Giunti dielettrici

Scheda tecnica

Descrizione	Unità di misura	Valore
Pressione statica utile	Pa	60
Peso con serbatoio pieno d'acqua	kg	172
Potenza assorbita	W	236
Resistenza elettrica ausiliaria	kW	1.5
Portata aria nominale	m ³ /h	300
Peso netto	kg	62
Capacità reale del serbatoio	L	110
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240/1
Refrigerante	Tipo	R134A
Potenza sonora	dB(A)	48.5
Dimensioni (LxHxP)	mm	500x1406x520

Accessori montati in fabbrica

REA1 - Resistenza elettrica 1,5 kW

Disegni dimensionali della macchina

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Calido 110

Calido

Scaldacqua in pompa di calore

