

Cod. D130801 Codice Dianflex 179-DG7100-90

DOP-No 14527

Piatto doccia in ceramica quadrato alto 70 mm con disegno antiscivolo. Da completare con piletta sifonata da 90 mm. Foro di scarico posizionato nella parte esterna a dx.

| | |
|-----------------|--------------|
| Colore | Bianco |
| Larghezza (mm) | 900 |
| Profondità (mm) | 900 |
| Altezza (mm) | 70 |
| Peso (Kg) | 47,7 |
| Installazione | tradizionale |





Note Installazione: si raccomanda di seguire le istruzioni alla pagina seguente

disponibile nei seguenti colori:




Bianco




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1




Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla posizione voluta nel locale.
Realizzare i punti di appoggio usando la malta magra in corrispondenza degli angoli e al centro

2



Per evitare che la malta si incollì al piatto doccia, interporre un foglio di plastica/nylon o di carta


3



Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento a parete (o al suolo in caso di installazione filo pavimento) e lasciando uno spazio di 3-4 mm.

Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo del piatto doccia in caso di assestamento del fabbricato potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura.

4



Controllare il perfetto posizionamento orizzontale con l'aiuto di una livella.

Completare l'installazione sigillando le fughe con un riempitivo elastico (è consigliato usare silicone antimuffa).